

Měděné radiátory, hliníkový plášť



- ⦿ *nízká hmotnost*
- ⦿ *vynikající přenos tepla*
- ⦿ *pracovní tlak až 1,6 MPa*
- ⦿ *vhodné i pro parní topení*
- ⦿ *malý objem vody - rychlá odezva*
- ⦿ *dlouhodobá životnost - nekorodují*



Radiátory

R, RD, RDC


Měděné radiátory

*Vynikající
přenos tepla
a dlouhodobá
životnost*



Radiátory Wterm jsou vyráběny z mědi a hliníku. Díky tomu nepodléhají korozi a poskytují vysoký tepelný výkon při minimálních ztrátách. Nízká hmotnost a malý objem zjednodušují dopravu a instalaci.


DODÁVANÉ BAREVNÉ ODSTÍNY




TYPOVÉ ROZLIŠENÍ, ROZMĚRY A VÝKONY

			výška (mm)	délka (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon (W) 85/75/20 °C
R2	RD2	RDC2				
R2/400	RD2/400	RDC2/400	200	400	90	239
R2/800	RD2/800	RDC2/800	200	800	90	592
R2/1200	RD2/1200	RDC2/1200	200	1200	90	1061
R2/1600	RD2/1600	RDC2/1600	200	1600	90	1583
R2/2000	RD2/2000	RDC2/2000	200	2000	90	2124
R4	RD4	RDC4				
R4/400	RD4/400	RDC4/400	400	400	90	453
R4/600	RD4/600	RDC4/600	400	600	90	771
R4/800	RD4/800	RDC4/800	400	800	90	1036
R4/1000	RD4/1000	RDC4/1000	400	1000	90	1417
R4/1200	RD4/1200	RDC4/1200	400	1200	90	1771
R4/1400	RD4/1400	RDC4/1400	400	1400	90	2119
R4/1600	RD4/1600	RDC4/1600	400	1600	90	2478
R4/1800	RD4/1800	RDC4/1800	400	1800	90	2828
R4/2000	RD4/2000	RDC4/2000	400	2000	90	3162
R6	RD6	RDC6				
R6/400	RD6/400	RDC6/400	600	400	90	575
R6/600	RD6/600	RDC6/600	600	600	90	1109
R6/800	RD6/800	RDC6/800	600	800	90	1599
R6/1000	RD6/1000	RDC6/1000	600	1000	90	2125
R6/1200	RD6/1200	RDC6/1200	600	1200	90	2712
R6/1400	RD6/1400	RDC6/1400	600	1400	90	3336
R6/1600	RD6/1600	RDC6/1600	600	1600	90	3948
R6/1800	RD6/1800	RDC6/1800	600	1800	90	4416
R6/2000	RD6/2000	RDC6/2000	600	2000	90	4908

Napájení z boku



Napájení ze spodu



Napájení ze středu

